

# MaxiMet

## Station compacte GMX560 - Marine

**Humidité/Température  
- Pression -  
Vitesse & Direction du  
Vent**

- ✓ Sans pièces en mouvement
- ✓ Des mesures de qualité
- ✓ Léger et robuste
- ✓ Mode faible puissance
- ✓ Logiciel gratuit
- ✓ Fiabilité prouvée
- ✓ Design compact
- ✓ Sortie en temps réel
- ✓ Installation facile



# Alliance Technologies

**Distributeur de produits et systèmes de  
mesures météorologiques**

13 rue de Boisbonnard  
F-37150 Dierre  
tel: (33) 2 47 30 33 45  
e-mail: [contact@alliance-technologies.net](mailto:contact@alliance-technologies.net)  
[www.alliance-technologies.net](http://www.alliance-technologies.net)

Fabriquée par Gill Instruments, la gamme de stations météorologiques MaxiMet utilise des instruments fiables et de qualité pour fournir des informations météorologiques précises dans un grand nombre d'applications.

**La GMX560 comporte les mesures suivantes:**  
Température, humidité, pression: Avec un instrument combiné à l'intérieur d'un abri anti-radiation intégré.

On dispose de:

- pression et température de l'air
- humidité relative et absolue
- point de rosée

L'abri, à aspiration naturelle et sans pièce en mouvement, est stable aux UV et protège contre les pluies et poussières ramenées par le vent. Les mesures sont de haute performance et fiables dans le temps.

Vent: La vitesse et la direction du vent sont données par un anémomètre à ultrasons (modèle WindSonic) sans pièce en mouvement. Un compas est intégré au capteur. En option, il existe également le GPS ainsi que le chauffage.

On dispose de:

- la vitesse et direction du vent
- la vitesse apparente & (avec option GPS) vitesse vraie
- la vitesse moyenne WMO et rafales
- le compas (correction instantanée de la direction 6 axes)

GPS (option): le GPS est intégré en option.

On dispose de:

- la hauteur, la latitude, la longitude
- l'horloge

Chauffage des têtes à ultrasons (option):

- paramétrage ON/OFF
- paramétrage des températures de déclenchement

### Exemple d'applications

- Environnement marin (bouées, navire de surface)
- Héliport offshore
- Parcs éoliens offshore
- Déploiement basse consommation et applications IoT

## Caractéristiques Techniques Générales de la gamme MaxiMet

### Conditions environnementales

Protection IP	IP66 & IP68 (connecteur M12 - 8 voies)
Gamme de température	-35°C à +70°C -40°C à +70°C avec chauffage
CE & RoHS	Oui
Origine	UK

### Sorties

Fréquence de sortie	1Hz (mode eco 1/min, 1/h)
Comm numérique	RS232, RS422, RS485
Protocole	ASCII, SDI-12 v1,3, NMEA0183, MODBUS (RTU et ASCII)
Sorties analogiques	Disponible via une interface externe

## Caractéristiques Techniques spécifiques - GMX560

### Vitesse du vent

Gamme	0-60 m/s	
Résolution	0,01 m/s	
Précision	0-10 m/s	0.3 m/s RMSE
	10-40 m/s	3% RMSE
	40-60 m/s	5% RMSE
Seuil de départ	0.01 m/s	
Unités	m/s, km/h, mph, kts, ft/min	

### Humidité

Gamme	0-100%
Résolution	0.1%
Précision	+/- 2%
Unité	% Rh, g/m3

### Pression

Gamme	300 à 1250 hPa
Résolution	0.1 hPa
Précision	+/- 0.4 hPa
Unité	hPa, mbar, mmHg, inHg

### Point de rosée

Résolution	0.1°C
Précision	+/- 0.3°C à 20°C
Unité	°C, °F, °K

### Alimentation & Poids

Alimentation	5 à 30 Vdc (10-30 Vdc version chauffage)
Alimentation 12Vdc	25 mA continu 400 mA avec chauffage +10 mA avec l'option GPS 0.7 mA en mode éco
Poids	0,7 kg

### Paramètres additionnels

- Vitesse moyenne du vent
- Vitesse rafale de vent
- Indice de chaleur (°C)
- Température de bulbe humide
- Angle d'inclinaison (2 axes)
- Avec GPS, vitesse du vent corrigé en déplacement

### Direction du vent

Gamme	0-360°
Résolution	1°
Précision	+/- 3° de 0,5 à 40 m/s +/- 5° de 40 à 60 m/s
Unité	Degrés

### Température

Gamme	-40°C à +70°C avec chauffage
Résolution	0.1°C
Précision	+/- 0.3°C
Unité	°C, °F, °K

### Dimensions de la station

